

Heatset	Tvrdá voda (15-24 °dH)	Středně tvrdá (8-15 °dH)	Měkká voda (0-8 °dH)	Redukce alkoholu ve vlhčení	Tisk bez alkoholu	Vhodný pro plyšové potahy	Filmové vlhčení	Inhibitory koroze
<u>WT HS 4.49 sd</u>	x	x	x	x	x		x	x
<u>WT HS 2.48 Spezial</u>	x	x	x	x	x		x	x
<u>WT HS 2.49</u>	x	x	x	x	x		x	x
<u>WT HS 2.46</u>	x			x			x	x
<u>WT HS 3002</u>	x	x	x	x	x		x	x
<u>WT HS 2.0</u>			x	x	x	x	x	

Archový	Tvrdá voda (15-24 °dH)	Středně tvrdá (8-15 °dH)	Měkká voda (0-8 °dH)	Redukce alkoholu ve vlhčení	Tisk bez alkoholu	Vhodný pro plyšové potahy	Filmové vlhčení	Inhibitory koroze
<u>WT DH+</u>	x	x	x	x		x	x	x
<u>WT SF 3.0</u>	x	x	x	x			x	x
<u>WT SF 2.0</u>	x	x		x		x	x	x
<u>Alkoless 2.60</u>		x	x	x	x		x	x
<u>AlcoZero 9.01</u>	x	x	x	x	x		x	x
<u>WT 603 se sušidlem</u>	x	x	x	x	x	x		

Coldset	Tvrdá voda (15-24 °dH)	Středně tvrdá (8-15 °dH)	Měkká voda (0-8 °dH)	Vlhčení kartáč	Vlhčení sprej	Vlhčení turbo	Automat. výměna desek	Inhibitory koroze
<u>WT NP 2118 plus</u>		x		x	x			x
<u>WT NP 2122 plus</u>		x		x		x		x
<u>WT NP 2125 LS</u>		x		x	x	x	x	x

Ostatní přípravky pro vlhčení	Charakteristika	Účel užití
<u>Alkogreen 2.0</u>	Příspěvek do vlhčení místo IPA	Snížení spotřeby alkoholu o cca 30%
<u>Isofix</u>	Příspěvek do vlhčení místo IPA	Snížení spotřeby alkoholu o cca 70%
<u>Calcilot</u>	Úprava vody	Pro zvýšení tvrdosti dH
<u>Macnilot</u>	Úprava vody	Pro snížení tvrdosti dH
<u>IPA 99,9%</u>	Příspěvek do vlhčení	